

UNLIMITED

Personal Watercraft Performance Products

ステンレスリバーズグリップレバー



お買い上げありがとうございます。
安全にご使用いただくために、注意事項を必ずご確認ください。

UNLIMITED

三重県四日市市羽津919-2 〒510-0012
[代表]059-365-1002 [FAX]059-364-4175
E-mail info@unlimited.pwc.com

UNLIMITED

【UL56001】ステンレスリバースグリップレバー

Kawasaki/ULTRA300/310シリーズ、LX('12～)
(ULTRA300X、300LX、LX('12～)、310X、310R、310LX、310SE)

取扱説明書(必ずお読み下さい)

■構成部品内容



①	SUSプレート	×1
②	M8×30キャップボルト、 スプリングワッシャー	×各1

■取付作業の注意事項

取付はメーカー発行のサービスマニュアルに基づき、確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行なって下さい。

この製品は競技用目的に企画・製作されているため、艇体・機関等へのクレーム保証はございませんのでご注意ください。

- 1) 目的にあった正しい取り付け、関連法案を厳守の上ご使用下さい。
- 2) 上記を外れたその他の使用においては、商品の品質は保証することが出来ません。

取付前

- 3) エンジン停止後バッテリーを取り外し、エンジンが始動しない状態かを確認の上、作業を行なって下さい。

取付後

- 4) 必ず陸上でウォータークラフトのステアリングの動作に問題が無いかを確認した上で使用し、問題が発見された場合には、直ちにウォータークラフトの使用を中止し、問題改善を行なって下さい。

■取付作業手順

! 各モデルのサービスマニュアルを参照して下さい。

※全ての作業について適正な工具をご使用下さい。
適切な設備がない、または機械の取り付けに熟知していない場合は必ず経験・知識のある販売店、又はPWC専門店に相談し、作業の依頼をして下さい。

手順1) フロントサイドパネルの取り外し

手順2) 純正リバースグリップの取り外し

手順3) 純正リバースグリップの内部部品を本商品に移設

手順4) 製品の取り付け(※1、※2)

手順5) フロントサイドパネルの取り付け

※取付後は、リバース機能に問題が無いか必ず確認して下さい。

(※1) 取付時、パワーツールを使用しないでください。また、ネジの焼きつき防止のためグリスを添付し、少しずつ締めこんで下さい。

(※2) ステンレスリバースグリップと船体側のリバースブラケットシャフトのキー溝のかみ合わせ部分のクリアランスが少ない為、純正取付ボルトでは取付できない場合があります。その場合は付属のボルトに変更していただき、キー溝が噛み合う位置を確認しながら取付作業を行ってください。



※本製品構造上の注意※

製造過程時にできる切断面、研磨ムラが生じますご了承下さい。これらの内容につきましては、走行性能に問題はありませんので、クレーム対象外とさせていただきます。

■取付後の点検

- 取付後10時間毎、各部のボルトに緩み等が無い点検してください。